

## BANCO di FINISSAGGIO Tipo K-33 ORTHO

Il banco di finissaggio K 33 Ortho è stato progettato e realizzato per lavorazioni di articoli inerenti all'ortopedia.

La macchina è in grado di svolgere varie tipologie di lavorazione in quanto è dotata di due nastri abrasivi per la smerigliatura di larghezza 50 mm. e 100 mm. con annesso avantacco conico, una fresa, un pomicino indipendente ed inclinabile e grazie ad un attacco filettato M16 ricavato sull'albero è possibile montare svariati utensili a seconda della lavorazione da effettuare. I residui polverosi generati dalle lavorazioni vengono aspirati dalle apposite bocchette quindi filtrati da un apposito apparato di depurazione e depositati all'interno di un cassetto estraibile posto nella parte inferiore della macchina. Caratteristica di questo banco è il sistema di pulitura automatica dei filtri che grazie ad un particolare sistema brevettato mantengono costante e ottimale la loro capacità filtrante a vantaggio dell'aspirazione. La macchina è costruita in conformità alle norme CE.

### DATI TECNICI :

Motore Aspiratore	Kw	1,1 - 2800 giri
Motore Smeriglia	Kw	1,1 - 2800 giri
Motore Pomicino	Kw	0,15 - 2800 giri
Motore Fresa	Kw	0,73 - 2800 giri
Motore filtri (nr. 2)	Kw	0,20 - 2800 giri
Profondità	cm.	75
Larghezza	cm.	113
Height	cm.	172
Peso	Kg.	357
Rumorosità	Db	76,3
Potenza necessaria	Kw	3,68

## BANC DE FINITION Mod. K-33 ORTHO

Le banc de finition Ortho K 33 a été conçu et développé pour l'usinage des articles relatifs à l'orthopédie.

La machine est en mesure d'effectuer divers types de traitement vu qu'il est équipé de deux bandes abrasives pour verrer de largeur 50 mm. et 100 mm. avec annexe un talon conique, une fraise, une ponceuse indépendante et inclinable et grâce à un filetage M16 formée sur l'arbre, il est possible de monter plusieurs outils en fonction de l'usinage à effectuer.

Les résidus poudreux générés par la production sont aspirés par les buses, puis filtrés par un appareil de purification approprié et déposés à l'intérieur d'un tiroir situé en bas de la machine.

La caractéristique de ce banc est le système de nettoyage automatique du filtre qui, grâce à un système spécial breveté, garantit une constante et optimale capacité de filtrage au bénéfice de l'aspiration. Elle est construite selon les directives CE.

### DONNEES TECHNIQUES :

Moteur aspirateur	CV	1,1 - 2800 tours
Moteur des bandes abrasives	CV	1,1 - 2800 tours
Moteur ponceuse	CV	0,15 - 2800 tours
Moteur Fraise	CV	0,73 - 2800 tours
Moteur pour filtres (nr. 2)	CV	0,10 - 2800 tours
Longeur	cm.	75
Largeur	cm.	113
Hauteur	cm.	172
Poids	Kg.	357
Bruit	Db	76,3
Puissance necessaire	Kw	3,68

## FINISHING MACHINE Type K-33 ORTHO

Model K 33 Ortho finishing machine has been designed and made for orthopedic workshop.

The machine is able to perform various types of processing inasmuch as it is equipped with two abrasive belts for scouring 50 mm. and 100 mm. wide with an annexed conical heel, a trimming, an independent and tilttable naumkeag and thanks to M16 threaded attack obtained on the shaft, it is possible to mount several tools depending on the operation to be carried out.

The dusty residues generated by production are sucked from the nozzles then filtered by an appropriate purification apparatus and deposited inside a drawer at the bottom of the machine.

The feature of this machine is the automatic filter cleaning system which, thanks to a special patented system ensures a constant and optimal filtering capacity for the benefit of the suction. The machine is manufactured in conformity with the CE Standards.

### TECHNICAL DATA :

Suction motor	HP	1,1 - 2800 r.p.m.
Rough-scouring motor	HP	1,1 - 2800 r.p.m.
Naumkeag motor	HP	0,15 - 2800 r.p.m.
Trimming cutter motor	HP	0,73 - 2800 r.p.m.
Filter motor (nr. 2)	HP	0,20 - 2800 r.p.m.
Breadth	cm.	75
Lenght	cm.	113
Height	cm.	172
Weight	Kg.	357
Noise	Db	76,3
Necessary power	Kw	3,68

Le illustrazioni, le misure e i dati tecnici di questo dépliant si intendono forniti a titolo puramente indicativo.

La Società si riserva la facoltà di apportare alle macchine, in qualsiasi momento

e senza preavviso, eventuali modifiche necessarie al loro perfezionamento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

Le macchine che vengono fornite a norme CE sono conformi alle disposizioni della Direttiva 89/392/CEE per la sicurezza delle macchine e della Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Pictures, measures and technical data furnished in this leaflet are indicative.

The Company reserves its right to modify the machines, at any moment and without notice, in order to improve them or according to constructive and commercial needs.

The machines supplied with CE mark are made in conformity with the 89/392/ CEE Rules for the safety against accidents and with the 89/336/CEE Rules for the electromagnetic computability.

Les photographies, les mesures et les données techniques de ce dépliant sont fournies à titre indicatif.

La Maison se réserve le droit de modifier les machines, à n'importe quel moment et sans préavis, à fin de les perfectionner ou bien pour toute exigence à caractère constructif et commercial.

Les machines fournies avec la marque CE sont construites selon les dispositions de la Directive 89/392/CEE pour la sûreté des machines et de la Directive 89/336/CEE pour la compatibilité électromagnétique.

nuova  s.r.l.

27023 cassolnovo (pv) . Italy  
via roma, 145  
tel. 0381 92513  
fax 0381 929363